

Link do produktu: <https://www.audiostyl.pl/atc-scm40-czarny-p-2938.html>

ATC SCM40 czarny

Cena	11 745,00 zł
Dostępność	Realizacja w ciągu 2 - 5 dni - przed złożeniem zamówienia potwierdź dostępność telefonicznie lub mailowo
Producent	ATC

Opis produktu

ATC SCM40 to pierwszy pasywny model podłogowy w ofercie firmy. Duży litraż obudowy pozwolił na zbudowanie kolumny 3 drożnej ze słynną średniotonową kopułką ATC, oraz dedykowanym głośnikiem niskotonowym. Dzięki rozdzieleniu pasm na trzy głośniki udało się uzyskać niezwykle czystość i naturalność brzmienia. Wysokie częstotliwości odtwarzane są wysokotonowym głośnikiem ATC SH25-76 z miękką kopułką na autorskim, podwójnym zawieszaniu. Napęd neodymowy, krótka cewka i brak ferrofluidu pozwalają uzyskać niezwykle naturalny, pozbawiony podkolorowań dźwięk. Front głośnika został wykonany ze stopu metalu z wyprofilowanym falowodem zapewniającym dobre charakterystyki kierunkowe. Niewiele jest na rynku tak unikalnych głośników jak 75 mm kopułka średniotonowa ATC SM75-150. Membrana tego głośnika jest wykonana z miękkiego materiału nasączonego środkiem tłumiącym rezonanse. Zawieszono ją na specjalnym, podwójnym zawieszaniu, które lepiej kontroluje ruch membrany. Napęd do 7 kilogramowy układ magnetyczny z precyzyjnie wykonaną przerwą magnetyczną i stale nasyconym rdzeniem, który redukuje do zera występowanie szkodliwej histerezy magnetycznej. Zwieńczeniem głośnika jest kołnierz z falowodem licujący się gładko z obudową. Kształtuje on doskonałe charakterystyki kierunkowe kolumny. Niskie tony to domena dedykowanego głośnika niskotonowego o średnicy 165 mm. Podobnie jak inne głośniki ATC wyposażono go w potężny napęd magnetyczny, który pozwala uzyskać zejście i szybkość w odtwarzanym basie. Obudowa kolumn cechuje się najwyższą jakością wykonania, dostępne są wykończenia: fornir czarny lub wiśnia i lakier satyna czarny, oraz biały.

Dane techniczne:

- Głośnik wysokotonowy: ATC SH25-76 25 mm miękka kopułka, magnes neodymowy
- Głośnik średniotonowy: ATC SM75-150 75 mm kopułka średniotonowa, powlekana, w falowodzie
- Głośnik niskotonowy: ATC SB50-164SC silny magnes, duża kopułka przeciwpyłowa
- Parowanie głośników: 0,5 dB
- Pasma przenoszenia (-6 dB): 48 Hz-22 kHz
- Dyspersja: spójna w +/-80 stopni w poziomie, +/-10 stopni w pionie
- Czułość: 85 dB/1 W/1 m
- Maksymalne natężenie dźwięku: 112 dB
- Zalecana moc wzmacniacza: 75 W-300 W
- Impedancja: 8 Ohm
- Podział zwrotnicy: 380 Hz, 3,5 kHz
- Gniazda głośnikowe: akceptują gołe przewody i wtyki bananowe 4 mm, bi-wire
- Wymiary(W/S/G): 980 x 370 x 305 mm (kolce dodają 25 mm wysokości, a maskownica 34 mm do głębokości)
- Waga: 31 kg/szt.