

Link do produktu: <https://www.audiostyl.pl/monitor-audio-gold-5g-100-stand-biale-p-2995.html>



Monitor Audio Gold 5G 100 + Stand białe

Cena	12 680,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Monitor Audio

Opis produktu

Monitor Audio Gold 5G 100 + firmowe podstawy Stand. Kolor biały. Podana cena za komplet (para kolumn + para podstaw).

Na stanie od ręki dostępny kolor biały, w przypadku pozostałych pozostałe kolorów - prosimy o kontakt telefoniczny (zazwyczaj dostępne na magazynie zewnętrznym i dostawa realizowana jest w ciągu 2-3 dni roboczych).

Model Gold 100 jest jedynym podstawkowym w tej serii. Połączenie 6½ calowego (165 mm) przetwornika C-CAM nisko- średnionowego, przetwornika wysokotonowego MPD i skierowanego do tyłu portu HiVe II w kompaktowej, eleganckiej obudowie sprawia, że dźwięk tego dwu-drożnego głośnika jest znacznie większy niż można się spodziewać. Jest poukładany, wszechstronny i z mocniejszym basem, niż się to wydaje możliwe.

Przed wszystkim jest to precyzyjne i bogate w informacje granie, które pokaże Ci najlepszą stronę towarzyszącej elektroniki oraz muzyki, które słuchasz. Małe, w tym przypadku, jest niezwykle wręcz piękne.

Główne Cechy

- Konstrukcja dwu-drożna, wentylowana bas-refleksem umieszczonym na tylnej ścianie z technologią HiVe II - poprawiona odpowiedź transientowa i bardziej zwarty bas dzięki płynniejszemu przepływowi powietrza
- Przetwornik wysokotonowy MPD, by uzyskać wyraźne, rozbudowane, a jednocześnie wyjątkowo gładkie wysokie tony
- 6^{1/2} calowy przetwornik nisko- średnionowy, wyposażony w:
 - Technologia RDT II Cone - specjalnie opracowana technologia "membrany kanapkowej" wykorzystującej cienką warstwę C-CAM, rdzeń o strukturze plastra miodu Nomex i plecionkę z włókna węglowego, aby uzyskać niesamowitą sztywność, a jednocześnie bardzo niską masę i dobre tłumienie
 - DCF (Dynamic Coupling Filter) - filtr zoptymalizowany pod kątem redukcji górnej częstotliwości rezonansowej głośnika i zmniejszania zniekształceń
- Miękką w dotyku górna powierzchnia - zapewnia luksusową, wysokiej jakości stylistykę
- Mocowanie przetworników pojedynczą śrubą - zwiększa jeszcze sztywność obudowy, oraz sztywność połączenia przetwornika i przedniej ścianki kolumny
- Dedykowane magnetyczne maskownice - wizualnie czysta stylistyka, akustycznie przezroczyste
- Dedykowane punkty montażowe do połączenia z podstawkami Monitor Audio STAND, które pozwalają uzyskać najwyższą jakość brzmienia

Konstrukcja: 2-drożna

Pasma przenoszenia (-6dB): 40 Hz - 50 kHz

Skuteczność (1W/1m): 86 dB

Nominalna impedancja: 4 Ohm

Minimalna impedancja: 2.8 Ohm przy 3.4 kHz

Maksymalny SPL: 110 dBA (Para)

Moc maksymalna (RMS): 120 W

Zalecana moc wzmacniacza: 60-120 W

Wyrównanie basów: bas-refleks Port HiVe II

Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2.5 kHz

Przetworniki

1 x 6^{1/2"} RDT II przetwornik basowy

1 x MPD przetwornik wysokotonowy

Wymiary zewnętrzne WxSxG (w tym maskownica i zacisk): 360 x 195 x 330.6 mm

Waga (sztuki): 9.12 kg